

NAZWA PRODUKTU: ACETON

Opis Produktu: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Aceton Techniczny.

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem i klejeniem. Przydatny do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, rozpuszczania tłuszczów, wosków, gumy, tworzyw sztucznych. Można stosować do mycia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi.

Sposób użycia:

1. Rozcieńczanie: Stosować zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu rozcieńczanego.
2. Odtłuszczenie przez zanurzenie: Aceton wlać do szklanego bądź metalowego pojemnika, zanurzyć odtłuszczany element w acetonie a następnie wyciągnąć i przetrzeć suchą szmatką.
3. Odtłuszczenie powierzchni pędzlem lub szmatką: Aceton nanieść na odtłuszczoną powierzchnię pędzlem bądź szmatką, następnie przetrzeć czystą suchą szmatką. Czynność powtarzać, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Właściwości:

Barwa – bezbarwna

Gęstość – 0,790 - 0,799 kg/L

Konsystencja – niskolepka ciecz

Okres ważności – 1 rok

Opakowania i ładowność:

Objętość	OPAKOWANIE	ILOŚĆ			
		w op. zb.	w warstwie	warstw	na paletcie
0,5 L	Butelka plastikowa	20	200	5	1000
1 L	Puszka metalowa	10	90	5	450
2 L	Kanister plastikowy	-	72	4	288
5 L ZWY	Kanister plastikowy zwykły	-	41	3	123
5 L EU	Kanister plastikowy euro	-	30	4	120
5 L	Kanister metalowy	-	33	5	165
10 L EU	Kanister plastikowy euro	-	20	3	60
20 L EU	Kanister plastikowy euro	-	12	3	36
30 L EU	Kanister plastikowy euro	-	12	2	24
200 L	Beczka metalowa/plastikowa	-	-	-	2
1000 L	Paletto pojemnik	-	-	-	-
L	Opakowanie odbiorcy	-	-	-	-

Uwagi:

Można transportować w ujemnych temperaturach. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od 0°C do +25°C.

Chronić przed dziećmi. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy wietrzyć.



Euro



Euro 5l



Zwykłe 5l



Metalowe

