

## NAZWA PRODUKTU: AKORINOL L-5 Q

**Opis Produktu:** Ciekła frakcja ropy naftowej, będąca mieszaną węglowodorów. Żółtawa, ciecz o charakterystycznym zapachu.

**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do czyszczenia i konserwowania narzędzi, oraz innych zabrudzonych elementów. Używany jako zmywacz antykorozyjny. Jako olej do elektrodrażarek.

### **Sposób użycia:**

1. **Jako olej do elektrodrażarek:** postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
2. **Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:** oczyszczany element zanurzyć w nafcie lub przecierać namoczoną czystą szmatką lub czystym pędzlem. Następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką. Czynność powtórzyć, aż do uzyskania pożądanego efektu.
3. **Konserwowanie:** element konserwowany zanurzyć w nafcie, po wyciągnięciu pozostawić do samoistnego obcieknięcia lub natrzeć namoczoną szmatką lub czystym pędzlem.

### **Właściwości:**

Barwa – żółtawa

Gęstość – 0,820 - 0,850 kg/L

Konsystencja – niskolepka ciecz

Okres ważności – 1 rok

### **Opakowania i ładowność:**

Objętość	OPAKOWANIE	ILOŚĆ			
		w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
0,5 L	Butelka plastikowa	20	200	5	1000
5 L ZWY	Kanister plastikowy zwykły	-	41	3	123
5 L EU	Kanister plastikowy euro	-	30	4	120
5 L	Kanister metalowy	-	33	5	165
10 L EU	Kanister plastikowy euro	-	20	3	60
20 L EU	Kanister plastikowy euro	-	12	3	36
30 L EU	Kanister plastikowy euro	-	12	2	24
200 L	Beczka metalowa/plastikowa	-	-	-	2
1000 L	Paleta pojemnik	-	-	-	-
L	Opakowanie odbiorcy	-	-	-	-

### **Uwagi:**

Można transportować w ujemnych temperaturach. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od 0°C do +25°C.

Chronić przed dziećmi. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy wietrzyć.



Euro



Euro 5l



Zwykłe 5l



Metalowe